



SCHEDA PRODOTTO

via dell'artigianato 13
60030 Monte Roberto AN
p.iva e c.f. 02287520429

In ottemperanza alla Legge 126/91 e al DL 101/97

linea Analogica

Porte Tamburate rivestite in CPL

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI

TELAIO in listellare rivestito in CPL di spessore 40 mm, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x30 mm, guarnizione di battuta antirumore

ANTA tamburata di spessore nominale 44 mm, intelaiata con massello di abete giuntato di sezione 38x38 mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcata con pannelli di mdf di spessore 4 mm rivestiti in CPL e bordata su 3 lati

FERRAMENTA DI SERIE serratura ottonata tipo patent quadro 8, n.3 cerniere tipo anuba diametro 14 mm

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

- Pulire con panno leggermente umido
- Evitare l'impiego di solventi ed abrasivi
- Ecologia: al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

Per la modellistica che prevede l'inserimento di vetri si consiglia l'utilizzo di cristalli a norma in conformità con quanto espressamente richiesto dalla normativa UNI 7697. L'azienda declina ogni responsabilità in caso di danni conseguenti all'utilizzo di cristalli non rispondenti alla normativa sopra citata.